

Pflegeemulsion für ECO OIL Parkettböden

ECO OIL CARE

Wasserbasierende Pflegeemulsion für die Erst- und Unterhaltspflege von geölten Parkettböden, die mit ECO OIL 1K behandelt wurden. Auch für schichtbildende Parkettöle geeignet.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wasserbasierende Pflegeemulsion, die durch einen schmutzabweisenden Film den Parkettboden schützt, die Optik der Oberfläche verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Bodens verlängert.

ANWENDUNGSBEREICH:

Pflegemittel für den regelmäßigen Gebrauch auf allen geölten Parkettböden, die mit PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN HARDWAXOIL behandelt wurden.



VERARBEITUNG:

1. Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
2. **Ersteinpflege:** Ca. 20 – 30 ml PALLMANN ECO OIL CARE pro m² pur mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen. Es ist kein Auspolieren notwendig.
3. **Unterhaltspflege:** Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchführen. Im Anschluss ca. 250 ml PALLMANN ECO OIL CARE mit 5 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Abnutzung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung (Holzrichtung) aufziehen und trocknen lassen. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
4. Nach Abtrocknung (ca. 1 Stunde) kann die Oberfläche belastet werden.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die genauen Reinigungs- und Pflegezyklen entnehmen Sie der jeweiligen Pflegeanweisung.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Strapazierfähig
- ▶ Kein Aufpolieren notwendig

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	0,75 und 5 l
Verbrauch:	Erstpflge: ca. 20 - 30 ml/m ² Unterhaltspflege: ca. 250 ml/5 Liter Wasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Harbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35 % und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.
- ▶ Frisch geölte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit PALLMANN ECO OIL CARE gepflegt werden.
- ▶ Flecken und Absatzstriche können mit PALLMANN NEUTRALREINIGER bei Verwendung eines Tuches oder mit einem kratzfreien PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS entfernt werden.
- ▶ Regelmäßige Pflege mit PALLMANN ECO OIL CARE verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölte Oberfläche.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 Parkett- und Holzplasterarbeiten".

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.